

KIT PROFESIONAL KL500E



La empalmadora de fusión por núcleo a núcleo más pequeña con observación dual.

Pesa solamente 1,2 Kg.

Monitor LCF color TFT 12,7 cm con vista X & Y simultanea.

El núcleo se muestra claramente en pantalla con gran magnificación.

Modo de alineación: Alineación por Núcleo, Revestimiento y Manual.

Tiempo de fusión de 9 segundos y horno 30 segundos.

Funcionamiento sencillo y menú inteligente.

Habitualmente 120 ciclos de la batería.

Servicio técnico nacional.

El KIT Fusionadora KL-500E incluye:

- Fusionadora.
- Cortadora de precisión.
- Peladora de fibra.
- Pelatubos IDEAL.
- Juego de electrodos de repuesto.
- Alimentador (base cargador y cable CA/CC).
- Cartucho de batería, cartucho de red.
- Bandeja de enfriamiento.
- Pinzas y pincel de limpieza.
- Medidor de potencia TM103.
- Láser Óptico 10mW TM315N.
- Bolsa de transporte.

Fibras aplicables	SM MM DS NZDS
Diámetro de fibra	Diámetro del revestimiento:80-150µm
Cuenta de fibra	Sola
Longitud de la fibra partida	12-16mm (diámetro de capa:250µm)
Pérdida media real de fusión	0.02dB(SM), 0.01dB(MM), 0.04dB(DS), 0.04dB(NZDS)
Típica duración de fusión	6 segundos (estándar fibra SM)
Pérdida vuelta	> 60dB
Modo fusión	Auto, Calibración, Normal, Especial
Modo alineación	Núcleo
Programa fusión	53(templet), 40(usuario)
Programa calentamiento de manga	9 (templet),24(usuario)
Duración típica de calentamiento	10 segundos
Longitud aplicable de la manga	60mm, 40mm
Memoria fusión	4000 fusiones, 20 parámetro por cada fusión
Magnificación de fibra	120 veces (vista X ó Y), 60 veces (vista X & Y)
Capacitación de batería	Típico 300 ciclos de fusión ó calentamiento
Monitor	3,5 pulgadas TFT color LCD
Prueba de la tensión	2N
Vida de electrodos	2500 fusiones
Interfaz	USB
Provisión de potencia	CA 100-240V con CA adaptador; CC 13.5V Li-batería interna (5200mAH)
Condición de operación	0-5000m sobre el nivel del mar, -10-50°C Max. velocidad del viento 15m/s
Dimensión	125mm(longitud)×105mm(anchura)×113mm(altura)
Peso	1.2Kg incluye batería